

STRADA PADANA INFERIORE NR. 112

10023 CHIARI (TO)

P.IVA/C.F. 05069890019

TEL. 0119478327

e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Conformemente al Regolamento Delegato UE 574/2014)

N. 1/2026

Codice di identificazione del prodotto tipo (1)		AGGREGATO RICICLATO SELEZIONATO EXTRA FINE 0-10 LOTTO 1/2026		
Usi previsti (2)		Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade		
Fabbricante (3)		C.M.A. S.R.L. Strada Padana Inferiore n° 112 - Chieri TO P.IVA 05069890019		
Sistemi di VVCP (5)		2+		
Norma armonizzata (6a)		EN 13242:2002+A1:2007		
Organismo Notificato (6a)		Q-Aid S.r.l. 2716		
Prestazioni Dichiarate (7)				
Caratteristiche essenziali	Prestazione			Specifica Tecnica Armonizzata
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato	(d/D)	0-10	EN 13242:2002+A1:2007
	Granulometria	Categoria	GA₈₅	
	Indice di appiattimento	Categoria FI	FI₂₀	
	Indice di forma	Categoria SI	SI₂₀	
	Massa volumica dei granuli saturi a superficie asciutta	Valore dichiarato [Mg/m ³]	2.43	
Purezza	Contenuto di fini	Categoria f	f₉	
	Qualità dei fini	Valore dichiarato SE	47	
Percentuale di particelle frantumate	Percentuale di particelle rotte e frantumate	Categoria C	C_{90/3}	
Resistenza alla frammentazione / frantumazione	Coefficiente Los Angeles	Categoria LA	LA₄₅	
Assorbimento di acqua	Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato W (%)	2.52	
Stabilità volumetrica	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	Categoria V	NDP	
Composizione/contenuto	Classificazione dei costituenti dell'aggregato riciclato	Categoria Rcug	Rcug₇₀	
		Categoria Rb	Rb₃₀₋	
		Categoria Ra	Ra₅₋	
		Categoria X	X₁₋	



STRADA PADANA INFERIORE NR. 112

10023 CHIERI (TO)

P.IVA/C.F. 05069890019

TEL. 0119478327

e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

	Solfati idrosolubili	Categoria SS	SS _{0,2}	
	Zolfo Totale	Categorias S	NDP	
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura	Categoria M _{DE}	MDE ₃₅	
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo	Categoria F	F ₄	
	"Sonnenbrand" del basalto	Categoria SB	NDP	
Sostanze pericolose	Allegato 1 Tabella 2 del D.M. 127/2024	Conforme		

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Chieri li, 23/01/2026