

STRADA PADANA INFERIORE NR. 112

10023 CHIARI (TO)

P.IVA/C.F. 05069890019

TEL. 0119478327

e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Conformemente al Regolamento Delegato UE 574/2014)

N. 3/2026

| Codice di identificazione del prodotto tipo (1) | | AGGREGATO RICICLATO MISTO 0-63 LOTTO 3/2026 | | |
|---|---|--|--------------------------|-------------------------------|
| Usi previsti (2) | | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade | | |
| Fabbricante (3) | | C.M.A. S.R.L. Strada Padana Inferiore n° 112 - Chieri TO P.IVA 05069890019 | | |
| Sistemi di VVCP (5) | | 2+ | | |
| Norma armonizzata (6a) | | EN 13242:2002+A1:2007 | | |
| Organismo Notificato (6a) | | Q-Aid S.r.l. 2716 | | |
| Prestazioni Dichiarate (7) | | | | |
| Caratteristiche essenziali | Prestazione | | | Specifica Tecnica Armonizzata |
| Forma, dimensione e massa volumica dei granuli | Dimensione dell'aggregato | (d/D) | 0-63 | EN 13242:2002+A1:2007 |
| | Granulometria | Categoria | GA₈₅ | |
| | Indice di appiattimento | Categoria FI | FI₂₀ | |
| | Indice di forma | Categoria SI | SI₂₀ | |
| | Massa volumica dei granuli saturi a superficie asciutta | Valore dichiarato [Mg/m ³] | 2.46 | |
| Purezza | Contenuto di fini | Categoria f | f₇ | |
| | Qualità dei fini | Valore dichiarato SE | 50 | |
| Percentuale di particelle frantumate | Percentuale di particelle rotte e frantumate | Categoria C | C_{90/3} | |
| Resistenza alla frammentazione / frantumazione | Coefficiente Los Angeles | Categoria LA | LA₄₀ | |
| Assorbimento di acqua | Assorbimento d'acqua | Valore dichiarato W (%) | 2.20 | |
| Stabilità volumetrica | Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati | Categoria V | NPD | |
| Composizione/contenuto | Classificazione dei costituenti dell'aggregato riciclato | Categoria Rcug | Rcug₇₀ | |
| | | Categoria Rb | Rb₃₀₋ | |
| | | Categoria Ra | Ra₅₋ | |
| | | Categoria X | X₁₋ | |
| | Solfati idrosolubili | Categoria SS | SS_{0,2} | |



STRADA PADANA INFERIORE NR. 112

10023 CHIERI (TO)

P.IVA/C.F. 05069890019

TEL. 0119478327

e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

| | | | | |
|------------------------|--|---------------------------|--------------------|--|
| | Zolfo Totale | Categorias S | NDP | |
| Resistenza all'attrito | Resistenza all'usura | Categoria M _{DE} | M _{DE} 35 | |
| Durabilità | Resistenza al gelo/disgelo | Categoria F | F ₄ | |
| | "Sonnenbrand" del basalto | Categoria SB | NPD | |
| Sostanze pericolose | Allegato 1 Tabella 2 del D.M. 127/2024 | Conforme | | |

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Chieri li, 09/04/2026