

STRADA PADANA INFERIORE NR. 112

10023 CHIERI (TO)

P.IVA/C.F. 05069890019

TEL. 0119478327

e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Conformemente al Regolamento Delegato UE 574/2014)

N. 4/2026

Codice di identificazione del prodotto tipo (1)			AGGREGATO RICICLATO SELEZIONATO EXTRA FINE 0-10 LOTTO 4/2026	
Usi previsti (2)			Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade	
Fabbricante (3)			C.M.A. S.R.L. Strada Padana Inferiore n° 112 - Chieri TO P.IVA 05069890019	
Sistemi di VVCP (5)			2+	
Norma armonizzata (6a)			EN 13242:2002+A1:2007	
Organismo Notificato (6a)			Q-Aid S.r.l. 2716	
Prestazioni Dichiarate (7)				
Caratteristiche essenziali	Prestazione			Specifica Tecnica Armonizzata
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato	(d/D)	0/10	EN 13242:2002+A1:2007
	Granulometria	Categoria	G _A 85	
	Indice di appiattimento	Categoria FI	FI ₂₀	
	Indice di forma	Categoria SI	SI ₂₀	
	Massa volumica dei granuli saturi a superficie asciutta	Valore dichiarato [Mg/m ³]	2.42	
Purezza	Contenuto di fini	Categoria f	f ₉	
	Qualità dei fini	Valore dichiarato SE	41	
Percentuale di particelle frantumate	Percentuale di particelle rotte e frantumate	Categoria C	C _{90/3}	
Resistenza alla frammentazione / frantumazione	Coefficiente Los Angeles	Categoria LA	LA ₄₅	
Assorbimento di acqua	Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato W (%)	2.58	
Stabilità volumetrica	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	Categoria V	NPD	
Composizione/contenuto	Classificazione dei costituenti dell'aggregato riciclato	Categoria Rcug	Rcug ₇₀	
		Categoria Rb	Rb ₃₀₋	
		Categoria Ra	Ra ₅₋	
		Categoria X	X ₁₋	



STRADA PADANA INFERIORE NR. 112

10023 CHIERI (TO)

P.IVA/C.F. 05069890019

TEL. 0119478327

e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

	Materiali galleggianti	Categoria FL	<i>FL 5-</i>	
	Solfati idrosolubili	Categoria SS	<i>SS 0,7</i>	
	Zolfo Totale	Categorias S	<i>NPD</i>	
Resistenza all’attrito	Resistenza all’usura	Categoria M _{DE}	<i>M_{DE}35</i>	
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo	Categoria F	<i>F₄</i>	
	“Sonnenbrand” del basalto	Categoria SB	<i>NPD</i>	
Sostanze pericolose	Allegato 1 Tabella 2 e 3 del D.M. 127/2024	Conforme		

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Chieri li, 20/07/2026