



STRADA PADANA INFERIORE NR. 112

10023 CHIERI (TO)

P.IVA/C.F. 05069890019

TEL. 0119478327

e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Conformemente al Regolamento Delegato UE 574/2014)

N. 4/2026

Codice di identificazione del prodotto tipo (1)			AGGREGATO RICICLATO SELEZIONATO 0-31,5 LOTTO 4/2026		
Usi previsti (2)			Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade		
Fabbricante (3)			C.M.A. Srl Strada Padana Inferiore 112 10023 CHIERI(TO)		
Sistemi di VVCP (5)			2+		
Norma armonizzata (6a)			EN 13242:2002+A1:2007		
Organismo Notificato (6a)			Q-AID SRL 2716		
Prestazioni Dichiarate (7)					
Caratteristiche essenziali	Prestazione				Specifica Tecnica Armonizzata
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato	(d/D)	0/31,5		EN 13242:2002+A1:2007
	Granulometria	Categoria	GA 85		
	Indice di appiattimento	Categoria FI	FI 20		
	Indice di forma	Categoria SI	SI 20		
	Massa volumica dei granuli saturi a superficie asciutta	Valore dichiarato [Mg/m³]	2.39		
Purezza	Contenuto di fini	Categoria f	f7		
	Qualità dei fini	Valore dichiarato SE	47		
Percentuale di particelle frantumate	Percentuale di particelle rotte e frantumate	Categoria C	C90/3		
Resistenza alla frammentazione / frantumazione	Coefficiente Los Angeles	Categoria LA	LA45		
Assorbimento di acqua	Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato W (%)	2.27		
Stabilità volumetrica	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	Categoria V	NPD		
Composizione/contenuto	Classificazione dei costituenti dell'aggregato riciclato	Categoria Rcug	Rcug70		
		Categoria Rb	Rb30-		
		Categoria Ra	Ra1-		
		Categoria X	X1-		



STRADA PADANA INFERIORE NR. 112

10023 CHIERI (TO)

P.IVA/C.F. 05069890019

TEL. 0119478327

e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

	Materiali galleggianti	Categoria FL	<i>FL</i> 5-
	Solfati idrosolubili	Categoria SS	<i>SS</i> 0,2
	Zolfo Totale	Categorias S	NPD
Resistenza all’attrito	Resistenza all’usura	Categoria M _{DE}	<i>M</i> _{DE} 35
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo	Categoria F	<i>F</i> 4
	“Sonnenbrand” del basalto	Categoria SB	NPD
Sostanze pericolose	Allegato 1 Tabella 2 e Tabella 3 del D.M. 127/2024	Conforme	

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Chieri li, 20/07/2026