STRADA PADANA INFERIORE NR. 112
10023 CHIERI (TO)
P.IVA/C.F. 05069890019
TEL. 0119478327
e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Conformemente al Regolamento Delegato UE 574/2014)

N. 6/2026

Codice di identificazione del prodotto tipo (1)	**AGGREGATO RICICLATO SELEZIONATO EXTRA FINE 0/10 LOTTO 6/2026**
Usi previsti (2)	**Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**
Fabbricante (3)	**C.M.A. S.R.L. Strada Padana Inferiore n° 112 - Chieri TO P.IVA 05069890019**
Sistemi di VVCP (5)	**2+**
Norma armonizzata (6a)	**EN 13242:2002+A1:2007**
Organismo Notificato (6a)	**Q-Aid S.r.l. 2716**

Prestazioni Dichiarate (7)				
Caratteristiche essenziali	Prestazione			Specifica Tecnica Armonizzata
Forma, dimensione e massa volumica dei granuli	Dimensione dell'aggregato	(d/D)	**0/10**	EN 13242:2002+A1:2007
	Granulometria	Categoria	GA_{80}	
	Indice di appiattimento	Categoria FI	FI_{20}	
	Indice di forma	Categoria SI	SI_{20}	
	Massa volumica dei granuli saturi a superficie asciutta	Valore dichiarato [Mg/m^3]	2.41	
Purezza	Contenuto di fini	Categoria f	f_{15}	
	Qualità dei fini	Valore dichiarato SE	38	
Percentuale di particelle frantumate	Percentuale di particelle rotte e frantumate	Categoria C	$C_{90/3}$	
Resistenza alla frammentazione / frantumazione	Coefficiente Los Angeles	Categoria LA	LA_{45}	
Assorbimento di acqua	Assorbimento d'acqua	Valore dichiarato W (%)	2.67	
Stabilità volumetrica	Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati	Categoria V	NPD	
Composizione/contenuto	Classificazione dei costituenti dell'aggregato riciclato	Categoria Rcug	$Rcug_{70}$	
		Categoria Rg	Rg_{2-}	
		Categoria Rc	Rc_{50}	
		Categoria Rb	Rb_{30-}	

STRADA PADANA INFERIORE NR. 112
10023 CHIERI (TO)
P.IVA/C.F. 05069890019
TEL. 0119478327
e-mail cma@cmaasfalti.it sito internet www.cmaasfalti.it

		Categoria Ra	*Ra* 1-
		Categoria X	*X* 1-
	Materiali galleggianti	Categoria FL	FL 5-
	Solfati idrosolubili	Categoria SS	SS 0,2
	Zolfo Totale	Categorias S	NPD
Resistenza all'attrito	Resistenza all'usura	Categoria M_{DE}	M_{DE}35
Durabilità	Resistenza al gelo/disgelo	Categoria F	F_4
	"Sonnenbrand" del basalto	Categoria SB	NPD
Sostanze pericolose	Allegato 1 Tabelle 2 e 3 del D.M. 127/2024	Conforme	

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: _____

Chieri lì, 19/10/2026